

# TABELLA COMPARATIVA



## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RFP

Caratteristiche	RFP Compact	RFP Smart	RFP Smart Easy
Potenza massima in uscita RMS		115W @100 ohm	
Frequenza FISSA		515 KHz +/- 5% Manipoli Monopolari 620 KHz +/- 5% Manipoli Bipolari	
Frequenza 400 KHz	✓	✓	✓
Frequenza 300 KHz	✓	✓	✗
Frequenza SEQUENZIALE	✓	✗	✗
Modalità CONTINUA	✓	✓	✓
Modalità FRAZIONATA	✓	✓	✓
Visualizzazione TRASFERIMENTO DI CORRENTE	✓	✓	✓
MODALITA' DI TRATTAMENTO selezionabili	Fisioterapia Fisioestetica Programmi Utente	Fisioterapia Programmi Utente	Programmi Utente
ELENCO PROTOCOLLI pre-impostati	2	1	✗
Memorizzazione TRATTAMENTI	✓	✓	✓
Gestione SOTTOTRATTAMENTI	✓	✓	✗
Manipolo CORPO CAPACITIVO Mono/Bipolare	✓	✓	✓
Manipolo CORPO RESISTIVO completo di 2 elettrodi intercambiabili e 2 dischi di protezione da 37mm e 67mm Manipolo	✓	✓	✓
Manipolo a TESTINA ESTRAIBILE	✓	✓	✗
Testina Capacitiva Bipolare 5x2	✓	+	✗
Testina Capacitiva Bipolare 32	✓	✓	✗
Testina Capacitiva Monopolare 14	✓	+	✗
Testina Capacitiva Monopolare 32	✓	✓	✗

# TABELLA COMPARATIVA

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RFP

Caratteristiche	RFP Compact	RFP Smart	RFP Smart Easy
Manipolo Cap. TESTINA FISSA MONO/BIPOL 32	✘	✘	✔
Cavo manipoli		Schermato	
Telecomando	✔	+	✘
Pedale	+	✘	✘
Predisposizione per alimentazione a Batteria al Litio (pacco batterie opzionale)	✔	✘	✘
Porta USB	✔	✔	✔
Adattore USB/Ethernet (per aggiornamento e controllo via Internet)	✔	+	+
Audio Stereofonico 1W	✔	✔	✔
Display	7" TFT 800x480 a colori touch screen		
Alimentazione	230Vac +/- 10% 50/60Hz		
Potenza massima assorbita	342VA	342VA	342VA
Dimensioni (cm)	38,5 x 20,5 x 10	30,5 x 20,5 x 10	30,5 x 20,5 x 10
Peso (Kg)	5,8	5,5	5,5

Legenda:  Di serie  Opzionale  Non disponibile / non fruibile